



Thanks to its performance, sound quality and exceptional reliability, the **B** series fulfills all the requirements for multipoint configurations.

Con un rendimiento, calidad sonora y fiabilidad indiscutibles, la Serie **B** se ajusta perfectamente a sonorizaciones multipunto de vanguardia.

BENEFITS

Polypropylene cone with butyl rubber surround woofer (B5/T, B6, B6/T) and carbon fibre cone woofer (B8).

1" titanium tweeter.

Internal crossover which delivers each frequency band to its corresponding transducer with minimum loss.

16 Ω impedance. Up to 8 cabinets can be installed in parallel on each channel of a low-impedance amplifier.

Compatible with our HD800/HD1200 amplifiers.

Built-in 100 V line transformer (B5/T, B6/T) with impedance/power switch selector.

Aluminium grille to avoid oxidation under unfavourable environmental conditions.

Standard bracket included for straightforward installation.

Available colours: arctic white and onyx black

BENEFICIOS

Altavoces con cono de polipropileno y suspensión de goma de butilo (en B5/T, B6 y B6/T) y con cono de fibra de carbono (en B8) para la vía de graves-medios.

Tweeter de 1" de titanio.

Filtro pasivo que divide las frecuencias correspondientes a cada transductor con mínimas pérdidas.

Impedancia de 16 Ω para poder instalar hasta 8 cajas en paralelo por canal con un amplificador de baja impedancia.

Uso compatible con nuestros amplificadores HD800/HD1200.

Transformadores incorporados para conexión a línea de 100 V, con un selector de impedancia/potencia (B5/T y B6/T).

Rejas protectoras de aluminio evitan la oxidación en condiciones ambientales desfavorables.

Soporte incluido para una fácil y cómoda instalación.

Colores disponibles: blanco ártico y negro ónix

B5/T · B6/T · B6 · B8FRONT VIEW
WITHOUT GRILLE**B5/T****B6 B6/T****B8****B5/T B6/T****B6 B8****TECHNICAL FEATURES****B5/T****B6/T****B6****B8****Power Handling**
R.M.S.
Program50 W (direct)
100 W (direct)50 W
100 W100 W
200 W

100 V Line – 5 W / 10 W / 20 W / 40 W

Switch selectable

Components
LF-MF
HF1x 5.25" Woofer
1" Titanium diaphragm1x 6.5" Woofer
1" Titanium diaphragm1x 6.5" Woofer
1" Titanium diaphragm1x 8" Woofer
1" Titanium diaphragm**Frequency Response (-10 dB)**

80 Hz - 20 kHz

65 Hz - 20 kHz

55 Hz - 20 kHz

Sensitivity 1W/1m

88 dB

90 dB

91 dB

Impedance

16 Ω (direct)

16 Ω

100 V Line – 2 kΩ / 1 kΩ / 500 Ω / 250 Ω

Switch Selectable

Directivity (HxV)

90° x 80°

90° x 80°

90° x 80°

90° x 80°

Connections

Push Terminals

Dimensions (HxWxD)

248 x 170 x 145 mm

310 x 205 x 185 mm

415 x 270 x 250 mm

Weight

2.9 kg

4.6 kg

4.1 kg

6.1 kg