# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
# VOCIA® PLD-1 И PLD-2
# ПАССИВНЫЕ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ЛИНИИ

Vocia® PLD-1 и PLD-2 являются пассивными устройствами контроля целостности спикерной линии, предназначенными для использования с усилителями Vocia (PLD-1: VA-8600; PLD-2: VA-4300CV и VA-8150CV) в системах постоянного напряжения тока. В каждом усилителе Vocia предусмотрена подача пилот-тона для мониторинга целостности линии между усилителем и PLD. Устройство можно устанавливать на различные поверхности.

## ОСОБЕННОСТИ

- Мониторинг целостности линии
- Совместимость с усилителями VA-4300CV, VA-8150CV и VA-8600
- Не требуется дополнительная коммутация
- Простота в установке
- Совместимость с большинством инсталляционных громкоговорителей
- Максимальная длина кабельной линии 1,3 км (зависит от нагрузки и сечения кабеля)

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

Пассивное устройство контроля целостности спикерной линии должно быть предназначено исключительно для использования с системами Biamp® Vocia. Для его работы не требуется дополнительная коммутация. Пассивное устройство контроля линии должно соответствовать требованиям для устройств, устанавливаемых в подвесных потолках. Устройство контроля линии должно соответствовать требованиям стандартов CE, UL и директивы RoHS. Гарантийный срок должен составлять пять лет. Такими Пассивные устройствами контроля линии должен быть Vocia PLD-1 или PLD-2.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOCIA PLD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Мониторинг линий:** | 70 В / 100 В с постоянным | **Расстояние до громкоговорителей:** | до 1,3 км, зависит от нагрузки и сечения провода |
| **Пилотный тон:** | | **Соответствие стандартам:** | |
| **PLD-1:** | 18,4 кГц (VA-8600) | | Маркировка CE (Европа) |
| **PLD-2:** | 20,2 кГц (VA-4300CV, VA 8150CV) | | Включено в списки UL (США и Канада) |
| **Максимальная мощность на канал:** | 300 Вт | | Директива RoHS (Европа) |

biamp.
Адрес: 9300 S.W. Gemini Drive Beaverton, OR 97008 США T: +1 503.641.7287 C: www.biamp.com