

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

VOCIA® TTS-1e

СЕРВЕР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТА В ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ



TTS-1e — это сетевое устройство преобразования текста в речь, которое позволяет создавать объявления с помощью браузера. Для работы TTS-1e в системе Vocia® используются протоколы управления на основе Ethernet вместе с протоколом CobraNet®. Для создания сообщений можно использовать набор настраиваемых пользователем шаблонов.

ОСОБЕННОСТИ

- Создание голосовых объявлений из текста с помощью веб-интерфейса.
- Создание объявлений на разных языках и разными голосами
- Настраиваемые пользователем шаблоны
- Возможность подключения по IP (протокол VTP) к системам дистанционного управления сторонних производителей
- Индикатор состояния
- Поворотные переключатели для назначения ID устройства
- Установка в рэковую стойку (1U)
- Работает только в паре с сервером сообщений Vocia MS-1e
- Соответствие нормам CE и RoHS
- Гарантия 2 лет

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

Сервер преобразования текста в речь должен быть предназначен исключительно для использования с системами Biamp® Vocia®. Сервер преобразования текста в речь должен устанавливаться в рэк (высота 1U) и должен выполнять преобразование текста в голосовые объявления на разных языках и разными голосами. Сервер преобразования текста в речь должен поддерживать работу с настраиваемыми пользователем шаблонами и отправлять полученные голосовые объявления в цифровом виде по протоколу CobraNet® в необходимом направлении. Сервер должен иметь индикаторы состояния и отдельные порты для управления по TCP/IP и для CobraNet. Сервер сообщений должен соответствовать требованиям стандарта CE и директивы RoHS. Гарантийный срок должен составлять два лет. Таким сервером для преобразования текста в речь является Vocia TTS-1e.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOСIA TTS-1e

<p>Сетевые подключения: Два RJ45 с экранированным кабелем Ethernet (CAT5, CAT5e, CAT6, или CAT7)</p> <p>Потребление мощности 100 — 240 В, 50/60 Гц: < 300 Ватт</p> <p>Общие размеры:</p> <p>Высота: 44 мм Ширина: 483 мм Глубина: 444 мм Вес: 5.4 кг</p>	<p>Условия эксплуатации:</p> <p>Диапазон рабочих температур: от 0 до +45° С Влажность: 5 - 95% без конденсации Высота: 0 — 3000 метров над уровнем моря</p> <p>Соответствие стандартам:</p> <p>Федеральное агентство по связи (FCC), часть 15А (США) Маркировка CE (Европа) Включено в списки UL (США и Канада) Директива RoHS (Европа)</p>
---	---

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ VOСIA TTS-1e

