



## MultiSync® E506

LCD 50" Широкоформатный дисплей начального уровня

## Спецификация



### Вступите в мир профессиональной рекламы

В цифровом мире реклама давно перестала быть неподвижной. Цифровые постеры и информационные доски стали главными средствами передачи информации. С помощью E506 Вы можете дать новый толчок Вашему бизнесу благодаря низкой общей стоимости владения, но высокой надежности. Предлагаемая аудитории информация в совершенной форме передается на 50-дюймовом экране. Благодаря встроенному медиаплееру дисплей подходит для простой передачи рекламы непосредственно с USB флеш-накопителя, после первой установки содержание воспроизводится автоматически в определенное время благодаря функции программирования расписания автоматического старта. Таким образом, дисплей помогает Вам экономить время и деньги. 50-дюймовый дисплей шестого поколения из нашей серии E является прекрасным выбором для основной эксплуатации в розничной торговле, ресторанах, обрабатывающей промышленности и машиностроении.

### Преимущества

**Сокращение установочных и эксплуатационных затрат** – оснащенный светодиодной подсветкой дисплей является энергоэффективным благодаря низкому расходу электроэнергии, длительному периоду службы подсветки и легкому дизайну, обеспечивающему простоту и удобство транспортировки, закрепления и интегрирования. В сочетании с дистанционным техническим обслуживанием это обеспечивает очень низкую общую стоимость владения.

**Тонкий дизайн и встроенные динамики** – эстетический дизайн радует глаз и обеспечивает простую установку без лишних затрат.

**Лёгкое воспроизведение содержания** – встроенный USB медиа-плеер поддерживает различные форматы видео и изображения для простого и автономного воспроизведения содержания.

**Перспективные возможности соединения** – оснащен различными стандартными входами для цифрового и аналогового сигналов, что обеспечивает гибкое интегрирование в инфраструктуры AV.

**Профессиональная интеграция** – благодаря важнейшей функциональной возможности RS232, IR и кнопке блокировки, а также цифровому аудио-выходу S/PDIF дисплей можно легко объединить с профессиональными приложениями в общественной среде.

**Автономная работа** – дисплей разработан для непосредственной автономной работы благодаря встроенному USB медиа-плееру, динамикам и функциональной возможности диспетчеризации.

## Информация о продукте

Название	MultiSync® E506
Продуктовая группа	LCD 50" Широкоформатный дисплей начального уровня
Номер заказа	60004022

## Дисплей

Тип панели	S-PVA с прямой светодиодной подсветкой
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	1,096 x 616
Размер экрана [дюймы/см]	50 / 127
Соотношение сторон	16:9
Яркость [кд/м <sup>2</sup> ]	350
Контрастность (тип. значение)	3000:1
Угол обзора [°]	176 по горизонтали / 176 по вертикали (тип. значение при контрастности 20:1)
Время отклика (тип. значение) [мс]	8
Частота регенерации изображения [Гц]	60
Haze Level [%]	Standard (2)
Возможное расположение	Горизонтально

## Разрешающая способность

Родное разрешение	1920 x 1080			
Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК)	1920 x 1080; 1280 x 1024;	1280 x 800; 1280 x 720;	1024 x 768; 800 x 600;	640 x 480
Поддерживает только HDMI	1080p (60 Hz); 1080p (50 Hz); 1080p (30 Hz);	1080p (24 Hz); 1080i (50 Hz); 1080i (60 Hz);	720p (60 Hz); 720p (50 Hz); 576p (50 Hz);	576i (50 Hz); 480p (60 Hz); 480i (60 Hz)

## Возможности подключения

Видеовход аналоговый	1 x VGA; Композитный (RCA); Компонентный (RCA)
Видеовход цифровой	3 x HDMI
Аудиовход цифровой	3 x HDMI
Выход аудио цифровой	1 x SPDIF
Дистанционное управление	Remote Control IR; RS-232C (9 pin D-Sub) Вход

## Электрический

Потребляемая мощность [W]	79 транспортировка
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0,5 (ожидающий режим ECO)
Управление питанием	VESA DPMS

## Внешние условия

Внешняя температура (рабочая) [°C]	+0 до +40
Влажность (рабочая) [%]	10 до 80
Уровень влажности при хранении [%]	5 до 85

Температура хранения [°C] -10 до +60

## Механический

Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 1,123 x 646 x 77
Вес [кг]	без подставки 12,88
Ширина рамки [мм]	11,9 (слева, справа и сверху); 14,9 (снизу)
Крепление VESA [мм]	4 отверстие; 400 x 200 (FDMI); M6

## MediaPlayer

Supported Video Container Formats	MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG
Supported Video Codecs	MPEG1, MPEG2, H.264, JPEG
Supported Audio Codecs (Video)	MPEG Audio Layer 2, MPEG Audio Layer 3, AC-3

## Имеющиеся опции

Аксессуары	Настенное крепление (PDW S 32-55L); Ножки (ST-50E); Тележка (PDMHM-L)
------------	-----------------------------------------------------------------------

## "Зеленые" характеристики

Эффективность использования энергии	ECO-режим; Годовой расход электроэнергии: 123 кВт/ч (при 4 часах работы в день); Низкое потребление электроэнергии; светодиодной подсветкой; Энергоэффективный класс: A
Экологические стандарты	EnergyStar 7.0

## Дополнительные функции

Специальные характеристики	USB Media Player; Аудио-настройки с эквалайзером; Планировщик; Режим Retail picture mode; Режим цветовой температуры; Совместимость с Mac и Windows; Экономичный режим показа изображения
Безопасность и эргономика	C-tick; CE; Energy Star 7.0; FCC Класс B; PSB; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL or CSA
Класс наличия дефектных пикселей	ISO 9241-307, класс 3
Аудио	Встроенные колонки (10 W + 10 W)
Комплект поставки	VGA кабель; Дисплей; Дистанционное управление; Кабель питания
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки
Часы работы	12/7



CE



C-tick



FCC Класс B



RoHS

Данный документ защищен авторскими правами © Copyright 2018 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Все права сохранены их владельцами. Все названия аппаратного и программного обеспечения являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками производителей. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены. 12.12.2018